

Scheda Tecnica del | Materassino in lana vergine

Tante buone ragioni per scegliere l'isolante acustico in feltro di pura lana vergine:

- Assorbimento rumore da calpestio fino a 21 dB
- Assorbimento rumore aereo del 50%
- Basso grado di infiammabilità (B1)
- Alta capacità di assorbimento degli eccessi di umidità negli ambienti abitativi
- Ottimo isolamento termico ed acustico
- Neutralizza le sostanze tossiche quali formaldeide, ozono, ecc.
- La straordinaria elasticità assorbe i dislivelli
- Materiale di origine biologica, biodegradabile al 100%
- Trattamento antitarne Mitin FF
- Semplice da posare
- Copertura in carta Kraft per facilitare la posa
- Altamente indeformabile in fase di lavorazione
- Dotato di certificazione modello depositato
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Testato e premiato dall'Istituto di Bioedilizia, Vienna (IBO)
- Ha superato con eccellenza tutte le prove per la certificazione "Natureplus"
- Resistenza termica 0,09 m² K/W



Avvertenze per la Posa

Il feltro isolante Woolin va applicato sempre con il lato coperto di carta Kraft rivolto verso l'alto. Sistemare a sovrapposizione l'apposito bordo coprigiunto largo 10 cm, levare la carta protettiva dalla striscia autoadesiva e unire bene i giunti.

Premere con forza sui giunti e spianare con un rullo per carta da parati o altro.

Dimensioni: spessore 3 mm, altezza 90 cm, rotoli da 9 m²