



Essenza | Essenzen

# Radura

Boschi di Fiemme

ROVERE PIGMENTATO PIGMENTIERTE EICHE

Il tempo che avvolge in una radura nascosta, coccolato dalla luce di un tramonto che si riflette su questo rovere caldo e gentile, un'espressione di stile propria di poeti e pittori che rappresentando il paesaggio portano il pensiero un pochino più vicino al cielo.

*Vom Licht des Sonnenuntergangs liebkost, das sich auf dieser warmen und zarten Eiche reflektiert, umarmt die Zeit in einer versteckten Lichtung den eigenen Stils von Poeten und Malern, die die Natur darstellen, indem sie die Gedanken näher an den Himmel bringen.*



## Caratteristiche tecniche Technische Eigenschaften

|                                               | PLANCIA STANDARD<br>STANDARD LANDHAUSDIELEN                          | STRETTO E LUNGO SCHLANK                                                      | SPINA 90°   45°<br>ITALIENISCHES 90°   FRANZÖSISCHES 45°         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Legno Holz                                    | Rovere Pigmentato Pigmentierte Eiche                                 |                                                                              |                                                                  |
| Spessore Stärke                               | 15 mm   sp.lamelle sup. 3,6 mm<br>15 mm   Oberste Schicht 3,6 mm     | 15 mm   sp.lamelle sup. 4 mm (4+9+2)<br>15 mm   Oberste Schicht 4 mm (4+9+2) | 15 mm   sp.lamelle sup. 3,6 mm<br>15 mm   Oberste Schicht 3,6 mm |
| Larghezza Breiten                             | 162*   192   240 mm multilarghezze**<br>verschiedene Breiten**       | 75 mm                                                                        | 90 mm                                                            |
| Lunghezza Länge                               | 1850   2000   2400 mm secondo disponibilità<br>Je nach Verfügbarkeit | 1600 mm                                                                      | 600 mm                                                           |
| Scelta Sortierung                             | Senza nodi   nodoso   variegato<br>Astig, Astfrei, Abwechslungsreich | A   B                                                                        | A   B                                                            |
| Retro Rückseite                               | Abete   Rovere Fichte   Eiche                                        | Abete Fichte                                                                 | Abete   Rovere Fichte   Eiche                                    |
| Provenienza Herkunft                          | Comunità Europea EU                                                  |                                                                              |                                                                  |
| Classe di reazione al fuoco<br>Brandverhalten | Cfl - S1                                                             | n/d                                                                          | Cfl - S1                                                         |
| Emissione formaldeide<br>Formaldehydemission  | E1 (<0,1 ppm)                                                        |                                                                              |                                                                  |
| Conducibilità Leitfähigkeit                   | 0,14 W/mK                                                            |                                                                              |                                                                  |
| Resistenza termica Wärmewiderstand            | 0,10 K/W                                                             |                                                                              |                                                                  |
| Peso Gewicht                                  | 8,0 Kg/mq                                                            |                                                                              |                                                                  |
| Umidità Feuchtigkeit                          | 7% +/-2%                                                             |                                                                              |                                                                  |
| Durezza Härte                                 | 23-42 N/mm²                                                          |                                                                              |                                                                  |

\*Fino a esaurimento scorte sarà disponibile anche la precedente misura di 158 mm. \*Bis zum Abverkauf der Lagerbestände ist auch die bisherige Breite 158 mm verfügbar.

\*\*Multilarghezze: 40 % 162 mm, 40 % 192 mm, 20 % 240 mm. \*\*Verschiedene Breiten: 40 % 162 mm, 40 % 192 mm, 20 % 240 mm.

**Fiemme**  
T R E M I L A

**Fiemme Tremila GmbH Benefit-Gesellschaft** - Via dell'Artigianato 18 - 38037 PREDAZZO ITALIEN  
**W:** [www.fiemmetremila.it](http://www.fiemmetremila.it) - **M:** [info@fiemmetremila.it](mailto:info@fiemmetremila.it) - **T:** +39 0462 50 0220  
**Gesellschaftskapital** € 180.000 vollständig bezahlt - **REX CODE** ITREXIT01408580221  
**Unternehmensregister** TRENTO REA 135831 - **MwSt.** IT 01408580221