



Teak Asia

Asian teak



Caratteristiche tecniche Technical specification

Spessore legno:	19/20 mm
Spessore totale con sottostruttura:	40 mm
Larghezza:	90/95 mm
Lunghezza:	1.000/3.000 mm
Wood thickness:	19/20 mm
Total thickness including understructure:	40 mm
Width:	90/95 mm
Length:	1.000/3.000 mm

Fiemme Tremila per il mondo decking propone un pavimento in legno biocompatibile in Teak Asia.

Il suo colore naturale va dal bruno-cioccolato al rosso, persino con alcune striature nere. Tuttavia, con l'esposizione alla luce, il teak tende a diventare più uniforme con toni di colore che raggiungono il dorato. Al pregio estetico si unisce il suo valore strutturale: grazie al suo forte contenuto di resina oleosa e alla sua fibra compatta, il teak garantisce una grande durata e stabilità. È immune agli attacchi degli insetti, è molto resistente all'azione penetrante e corrosiva dell'acqua e si adatta molto bene in situazioni di umidità, escursioni termiche, agenti atmosferici e salsedine, caratteristiche che ne fanno senz'altro una delle scelte più indicate per ottenere un ambiente il cui aspetto raffinato duri nel tempo.

Si consiglia l'utilizzo di Olio per Decking Fiemme Tremila come trattamento manutentivo per aiutare il legno a mantenere nel tempo la sua colorazione originale e facilitare tutte le operazioni di pulizia.

Fiemme Tremila suggests Asian Teak as biocompatible decking for the outdoor areas.

Its natural colour goes from chocolate brown to red with black striping, but when exposed to light the teak gets uniform with even golden striping.

Its large content of oily resin and its fibre guarantee a long-term duration and stability. Moreover, the teak is immune to the attack of insects and is very resistant against the pervasive and corrosive action of the water. It perfectly stands humidity, temperature variations, weather conditions and saltiness.

It is recommended to use Fiemme Tremila Decking Oil as a maintenance treatment to help the wood maintain its original color over time and facilitate all cleaning operations.

